

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Сучасні технології  
та методи розрахунків у будівництві

Збірник наукових праць

Випуск 11

Луцьк – 2019

У збірнику висвітлюються результати експериментально-теоретичних досліджень будівельних матеріалів і конструкцій, технологій їхнього виготовлення та експлуатації, теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам, методів їхнього розрахунку.

Призначений для наукових працівників, спеціалістів проектних установ і виробничих підприємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

**Редакційна колегія:**

Головний редактор - **Шваб'юк В.І.**, д.т.н., професор (Луцький НТУ);  
Заступник редактора - **Максимович В.М.**, д.ф.-м.н., професор (Луцький НТУ);  
Відповідальний секретар - **Андрійчук О.В.**, к.т.н. (Луцький НТУ);

**Бабич Є.М.**, д.т.н., професор (Національний університет водного господарства та природокористування); **Белятинський А.О.**, д.т.н., професор (Національний авіаційний університет); **Богаткевич Януш**, доктор інженерії (Люблінська політехніка, Польща); **Бондарський О.Г.**, к.т.н., доцент (Луцький НТУ); **Делявський М.В.**, д.т.н., професор (Луцький НТУ); **Жданюк В.К.**, д.т.н., професор (Харківський національний автомобільно-дорожній університет); **Іванченко Г.М.**, д.т.н., професор (Київський національний університет будівництва і архітектури); **Карась Славомір**, доктор інженерії (Люблінська політехніка, Польща); **Максимович О.В.**, д.т.н., професор (НУ "ЛП"); **Наумов В.С.**, д.т.н., професор (Краківська політехніка, Польща); **Пастернак Я.М.**, д.ф.-м.н., доцент (Луцький НТУ); **Пустюльга С.І.**, д.т.н., професор (Луцький НТУ); **Савенко В.Я.**, д.т.н., професор (Національний транспортний університет); **Солодкий С.Й.**, д.т.н., професор (Національний університет "Львівська політехніка"); **Трач В.М.**, д.т.н., професор (НУВГП); **Ужегова О.А.**, к.т.н., доцент (Луцький НТУ), **Смаль М.В.**, к.т.н. (Луцький НТУ)

Технічний секретар – **Ужегов С.О.**

Зареєстрований Державною реєстраційною службою України (свідоцтво серія КВ, № 20340-10140Р від 31.05.2013 р.).

Включений Міністерством освіти і науки України до переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України, № 747 від 13.07.2015 р.).

Матеріали збірника рекомендовані до друку на засіданні Вченої ради Луцького НТУ (протокол № 10 від 28 травня 2019 р.).

**Адреса редакції:** 43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56, Луцький НТУ, кафедра будівництва та цивільна інженерії, e-mail: Zbirnukfbd@gmail.com,  
<http://eforum.lntu.edu.ua/index.php/construction>, телефон (0332) 26-24-60

**ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЛІНІЙНОГО СПРЯЖЕННЯ У  
ЗМІШАНІЙ ЗАДАЧІ ЗГИНУ ТРАНСТРОПНИХ ПЛИТ**

**APPLICATION OF LINEAR CONJUGATION METHOD FOR  
MIXED FLEXURAL PROBLEM IN TRANSTROPIC PLATES**

**Шваб'юк В.І., д.т.н., проф., Ротко С.В., к.т.н., доц., Шваб'юк В.В.,  
к.т.н., доц., Ужегова О.А., к.т.н., доц., Пасічник Р.В., к.т.н., доц.  
(Луцький національний технічний університет)**

**Shvabyuk V.I., Doctor of Engineering, Professor, Rotko S.V., Ph.D. in  
Engineering, Associate Professor, Shvabyuk V.V., Ph.D. in Engineering,  
Associate Professor, Uzhehova O.A., Ph.D. in Engineering, Associate  
Professor, Pasichnyk R.V., Ph.D. in Engineering, Associate Professor  
(Lutsk National Technical University, Lutsk)**

Розглядається задача згину трансверсально ізотропної шарнірно  
обпертої плити розподіленням по лінії дії моментним  
навантаженням. На основі методу лінійного спряження аналітичних  
функцій отримано розв'язок задачі, а також вирази для згинальних  
моментів, поперечних сил і напружень у плиті. Одержані формули  
враховують вплив деформацій поперечного зсуву та обтиснення.

Formulas and dependences derived in works [1,2] for plates made of  
orthotropic material were used for solving the flexural problem of a  
hinged edge supported semi-infinite plate. These formulas are written  
through the analytic functions of a complex variable. The formulas are  
given for the case of a transversally isotropic material, when certain  
parameters must satisfy equality.

A new refined model formulas representation of transtropic plates  
bending in the complex form is proposed in the article. This form is  
convenient for application of the linear conjugation of analytic functions  
method by M.I. Mushelishvili. The linear conjugation method of analytic  
functions is convenient for solving problems with mixed boundary  
conditions at the edges, or by a piecewise distributed moment load along  
the support line in particular.

At the same time, it is assumed that torque and displacement of the  
median plate surface on this boundary are equal to zero. It means that in  
this case we assume that condition of zero equality at the boundary of

generalized rotation angle (instead of the torque) does not significantly affect the general solution of the problem.

The solution method for plane problem of the elasticity theory and bending problems of Kirchhoff's thin plates is elaborated in detail in the works of M.I. Muskhelishvili and I.O. Prusov. In this paper, the equations obtained by authors differ from the well-known representations of S. Timoshenko's theories by members, which consider the transverse compression and nonlinearity of the normal stresses distribution in thickness of the plate. This non-linearity is provided by dependencies consideration of transverse forces. Ratios of displacement modules are the multipliers in these dependencies, which can be quite significant.

In the considered case for transtropic material, the complex potentials of M.I. Muskhelishvili can be expressed through one complex variable  $z = x + iy$ . Formulas for displacements, generalized rotation angles, bending moments and transverse forces in a transtropic plate could also be expressed in a compact form through the complex potentials.

Ключові слова: транстروпна плита, уточнена модель згину, поперечний зсув та обтиснення, метод лінійного спряження.

Keywords: transtropic plate, refined bending model, transverse shear and pressurizing, linear conjugation method.

**Вступ.** Для розв'язання задачі згину шарнірно обпертої на краю напівнескінченної плити використано формули та залежності, виведені у роботах [1,2] для плит із ортотропного матеріалу і записані через аналітичні функції комплексної змінної. Формули наведені для випадку трансверсально-ізотропного матеріалу, коли певні параметри мають задовольняти рівності  $\alpha = \lambda = 1$ . У статті запропоновано нове подання формул уточненої моделі згину транстропних пластин у комплексній формі, зручній для застосування методу лінійного спряження аналітичних функцій М.І. Мухелішвілі [3]. Метод лінійного спряження аналітичних функцій зручно використовувати для розв'язування задач із змішаними граничними умовами на краях [4,5] або, зокрема, розривним згинальним навантаженням уздовж лінії обпирання.

### Викладення основного матеріалу

Методика розв'язування таких задач для плоскої задачі теорії пружності та задач згину тонких пластинок Кірхгофа детально розроблена у працях М.І. Мусхелішвілі [3] та І.О. Прусова [4,5]. У даній роботі отримані авторами рівняння відрізняються від уже відомих представлень теорій типу С.Тимошенка членами, які враховують поперечне обтиснення, а також нелінійність розподілу нормальних напружень по товщині пластини.

У розглядуваному випадку для трансропного матеріалу комплексні потенціали М.І. Мусхелішвілі можна виразити через одну комплексну змінну  $z = x + iy$ , а формули для переміщень, узагальнених кутів повороту, згинальних моментів і поперечних сил у трансропній плиті можна подати в компактному вигляді [1,2]:

$$\begin{aligned}
 M_y + M_x &= -2D(1+\nu) \left[ \Phi(z) + \overline{\Phi(z)} [\Phi(z) + \overline{\Phi(z)}] + M_y^* + M_x^* \right]; \\
 M_y - M_x + 2iH_{xy} &= 4D_6 \left[ \Psi(z) + \bar{z}\Phi'(z) + 0.4i\bar{R}_2 \right] + M_y^* - M_x^* + 2iH_{xy}^*; \\
 M_x - \nu M_y - i(1+\nu)H_{xy} &= \\
 &= -D(1-\nu^2) \left[ \Phi(z) + \overline{\Phi(z)} + \Psi(z) + \bar{z}\Phi'(z) + \frac{2}{5}i(\bar{R}_2) \right] + M^*; \\
 Q_x - iQ_y &= -4D\Phi(z) - iK\bar{R}_1 + Q_x^* - iQ_y^*; \\
 \gamma_x + i\gamma_y &= - \left[ \varphi(z) + z\overline{\Phi(z)} + \overline{\psi(z)} \right] + 0.8iR_1 + \gamma_x^* + i\gamma_y^*; \\
 \frac{\partial w}{\partial x} + i\frac{\partial w}{\partial y} &= -(\gamma_x + i\gamma_y) - 4\varepsilon_1 \overline{\Phi'(z)} + \frac{4}{5}iR_1,
 \end{aligned}
 \tag{1}$$

де  $M^* = M_x^* - \nu M_y^* - i(1+\nu)H_{xy}^*$ ;  $R_1 = \Omega'_x + i\Omega'_y$ ;

$$R_2 = \left( \frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y} \right)^2 \Omega; \quad \varepsilon_1 = \left( 8\frac{G}{G'} - 3\nu' \right) \frac{h^2}{10(1-\nu)}.$$

Величини  $M_x^*, M_y^*, H_{xy}^*, Q_x^*, Q_y^*, w^*, \gamma_x^*, \gamma_y^*$  визначаються за рахунок часткових розв'язків системи рівнянь [6]:

$$D\Delta^2 w = q_2 - \varepsilon_1 \Delta q_2 - \varepsilon_2 \Delta^2 q_2,
 \tag{2}$$

$$\Delta\Omega - k_0^2\Omega = 0; \quad K'\Delta\tilde{w}_\tau = -q_2,$$

$$\text{де } \varepsilon_2 = (1 - 0,4\nu'A'(3 - 2\nu)) \frac{h^4}{20} \frac{\tilde{E}}{E'}, \quad \tilde{E} = \frac{E}{(1 - \nu^2)}; \quad k_0^2 = \frac{5}{2} \frac{G'}{G} h^{-2}.$$

Для випадку трансверсально-ізотропного матеріалу ці величини знаходяться із співвідношень:

$$M_x^* + M_y^* = -4D(1 + \nu) \frac{\partial w^*}{\partial z \partial \bar{z}} + \frac{4}{5} A' q_2 h^2; \quad (3)$$

$$M_y^* - M_x^* + 2iH_{xy}^* = 4D(1 - \nu) \frac{\partial^2 w^*}{\partial z^2}; \quad Q_x^* + iQ_y^* = -8D \frac{\partial^3 w^*}{\partial z^2 \partial \bar{z}};$$

$$\frac{\partial \tilde{w}^*}{\partial x} + i \frac{\partial \tilde{w}^*}{\partial y} = 2 \frac{\partial \tilde{w}^*}{\partial \bar{z}}; \quad \mathcal{Y}_x^* + i\mathcal{Y}_y^* = -2 \frac{\partial \tilde{w}^*}{\partial \bar{z}}.$$

Формулами (3) зручно користуватись, коли пластинка згинається зусиллями або моментами, розподіленими по краю, а навантаження на поверхнях  $\gamma = \pm h$  відсутнє:  $q_2(z, \bar{z}) = 0$ . Аналіз системи рівнянь (2) для трансверсально-ізотропних пластин показує, що їх згин описується однією бігармонійною функцією  $w(x, y)$ , однією гармонійною  $w_\tau(x, y)$  і функцією  $\Omega(x, y)$ , що задовольняє рівнянню Гельмгольца. Надалі будемо припускати, що функція  $\Omega$  є однозначною в будь-якій точці однозв'язної, чи багатозв'язної області, яку займає пластина і прямує до нуля при  $|z| \rightarrow \infty$ . Тому згадану функцію можна записати у вигляді [4]:

$$\Omega(x, y) = \int_0^\infty C(\tau) e^{\tau\omega y} \sin \tau x d\tau,$$

де  $\omega = \sqrt{1 + k_0^2 \tau^{-2}}$ ,  $C(\tau)$  — дійсна функція параметра  $\tau$ .

Одночасно, вирази і інтеграли, котрі мають функції  $\Omega(x, y)$ , чи  $R_1(x, y)$ , можна покласти рівними нулю при будь-якому замкнутому контурі. Тим самим вважається, що головний вектор і головний момент напруженого стану, який описується цією

функцією на боковій поверхні, і вирізаного з пластини циліндра, дорівнює нулю.

У випадку, коли рівняння (2) стануть однорідними ( $q_2(z, \bar{z}) = 0$ ), у формулах (1) необхідно покласти

$$M_x^* = M_y^* = H_{xy}^* = Q_x^* = Q_y^* = w^* = \gamma_x^* = \gamma_y^* = 0.$$

У результаті, отримаємо наступні системи рівнянь, які можна використати при постановці граничних задач для транстропної плити:

$$\begin{aligned} \Phi(z) + \Phi(\bar{z}) + (z - \bar{z})\overline{\Phi'(z)} &= -\eta_1 f_1 + 0, 4iR_2 - \Psi_0(\bar{z}); \\ \kappa\Phi(z) + \Phi(\bar{z}) - (z - \bar{z})\overline{\Phi'(z)} &= -\eta_2 f_2 - \frac{2}{5}i(R_2 + k_0^2\Omega) + \Psi_0(\bar{z}); \end{aligned}$$

$$2i \cdot D \left[ \Phi(z) - \overline{\Phi(z)} \right] = K'\Omega - P_y + C_0; \quad (4)$$

$$\Phi(z) - \Phi(\bar{z}) + (z - \bar{z})\overline{\Phi'(z)} = g(x) + 0.8i(R_1)'_x;$$

$$4\varepsilon_1 \overline{\Phi'(z)} = \frac{4}{5}iR_1 - \left[ \left( \gamma_x + \frac{\partial w}{\partial x} \right) + i \left( \gamma_y + \frac{\partial w}{\partial y} \right) \right],$$

де  $f_1(x) = M_x - M_y + i(1+\nu)H_{xy};$

$$f_2(x) = M_y - i(H_{xy} + P_y + C_0); \kappa = (3+\nu)(1-\nu)^{-1};$$

$$g(x) = -\frac{\partial}{\partial x}(\gamma_x + i\gamma_y) - \Psi_0(\bar{z}); P_y = \int_{x_0}^x Q_y dx;$$

$$D_6 = \frac{2}{3}Gh^3, \quad \eta_1 = 1/(D(1-\nu^2)), \quad \eta_2 = 0,5D_6;$$

$$\kappa_0^* = (1+\nu_{12})(1-\nu)^{-1}; K' = \frac{4}{3}G'h, \quad D = \frac{2}{3}\tilde{E}h^3, D_{12} = \nu D;$$

$C_0$  – довільна дійсна стала, яка дорівнює  $P_y$  у точці  $x_0$ .

Необхідно зауважити, що комплексні потенціали М.І. Мусхелішвілі у формулах і рівняннях (1), (4) :  $\Phi(z) = \frac{d}{dz} \varphi(z)$  і  $\Psi(z) = \frac{d}{dz} \psi(z)$ , де  $\varphi(z)$ ,  $\psi(z) = \frac{d}{dz} \chi(z)$ , використовуються для представлення переміщення  $w$  у вигляді формули Гурса [3, 4]:

$$w = \operatorname{Re}[\bar{z} \cdot \varphi(z) + \chi(z)] + w^*. \quad (5)$$

Надалі будемо вважати, що на нескінченності пластина може бути навантажена відомими скінченими моментами  $M_x^\infty$ ,  $M_y^\infty$ ,  $M_{xy}^\infty$ . Тому при  $|z| \rightarrow \infty$  функції  $\Phi(z)$  і  $\Psi(z)$  мають вид

$$\Phi(z) = \Gamma + a_\infty / z + O(1/z^2); \quad \Psi(z) = \Gamma' + \bar{a}_\infty / z + O(1/z^2), \quad (6)$$

де 
$$\Gamma = -\frac{M_x^\infty + M_y^\infty}{4D_1(1+\nu)}; \quad \Gamma' = \frac{M_y^\infty - M_x^\infty + 2iH_{xy}^\infty}{4D_6}; \quad a_\infty = \frac{m'}{8i\pi D}.$$

$m' = m_x^\infty + im_y^\infty$  – головний момент відносно початку координат всього зовнішнього навантаження, прикладеного до трансформної пластины.

На прикладі згину півнескінченної шарнірно опертої плити кусково-розподіленим моментним навантаженням необхідно визначити напружено-деформований стан і вплив на нього деформацій поперечного зсуву та обтиснення, особливо в околі точок розриву неперервності навантаження, прикладеного до краю плити. Вважається, що серединна поверхня недеформованої плити співпадає із координатною півплощиною  $y < 0$  (обл.  $S^-$ ), а межа  $L$  із віссю  $y = 0$ . Плита згинається сталим розподіленим моментним навантаженням  $m$ , що діє відрізка  $(-a, a)$  межі  $L$ . Крайові умови на межі  $L$  записуються наступним чином:

$$\begin{aligned} M_y &= m = \text{const} \quad \text{на } L \quad (-a \leq x \leq a), \\ M_y &= 0 \quad \text{на } L'' = L - L'; \\ H_{xy} &= 0, \quad W|_{\gamma=\gamma_0} = 0 \quad \text{на } L. \end{aligned} \quad (7)$$



На основі виразів (1), (4) крайові умови зводяться до вигляду:

$$\begin{aligned} \kappa^* \Phi^+(x) + \Phi^-(x) + (1 + \kappa^*) \overline{\Phi^-(x)} = -2 \int_0^{\infty} F(\tau) \cos \tau x d\tau + \\ + 0,4 \kappa^* \int_0^{\infty} \tau^2 C(\tau) \left[ 2\omega \cos \tau x + i(1 + \omega^2) \sin \tau x \right] d\tau, \end{aligned} \quad (8)$$

$$\operatorname{Re} \left[ \Phi^-(x) - \Phi^+(x) - (\varepsilon_1 - 2A'z_0^2) \Phi^{-''}(x) \right] = 0,$$

де  $A' = \frac{\nu''}{1-\nu}$ ;  $F(\tau) = m \left[ D\pi(1+\nu)\tau \right]^{-1} \sin \tau a$ .

Розв'язок крайової задачі (8) для  $\Phi(z)$  можна взяти у вигляді [1]:

$$\Phi(z) = \int_0^{\infty} A(\tau) e^{-i\tau z} d\tau \text{ при } z \in D^-, \quad \Phi(z) = \int_0^{\infty} A(\tau) e^{i\tau z} d\tau \text{ при } z \in D^+, \quad (9)$$

тут  $A(\tau)$ ,  $B(\tau)$  і  $C(\tau)$  – невідомі функції, які визначаються із крайових умов (8):

$$\begin{aligned} A(\tau) &= -\frac{2(1 + \omega^2)F(\tau)}{\kappa^*(\omega - 1)^2 \left[ 2 + \tau^2 (\varepsilon_1 - 2A'z_0^2) \right] + 2(1 + \omega^2)}; \\ B(\tau) &= -\frac{5 \left[ 2 + \tau^2 (\varepsilon_1 - 2A'z_0^2) \right] F(\tau)}{\kappa^*(\omega - 1)^2 \left[ 2 + \tau^2 (\varepsilon_1 - 2A'z_0^2) \right] + 2(1 + \omega^2)}; \\ C(\tau) &= -\frac{2(1 + \omega^2) \left[ 1 + \tau^2 (\varepsilon_1 - 2A'z_0^2) \right] F(\tau)}{\kappa^*(\omega - 1)^2 \left[ 2 + \tau^2 (\varepsilon_1 - 2A'z_0^2) \right] + 2(1 + \omega^2)}. \end{aligned} \quad (10)$$

Необхідно зауважити, що рівняння (1), (4) по формі співпадають з відповідними рівняннями І.О. Прусова [4] для транстропного матеріалу і відрізняються тільки коефіцієнтами, що враховують вплив поперечного обтиснення. У класичній постановці подібні дослідження наведені у роботі А.І. Каландії [7].

Вирази для згинального моменту  $M_x^-$  та поперечної сили  $Q_y^-$  знаходимо із відповідних формул [1,6] у вигляді:

$$M_x^- = 4m \int_0^\infty (\pi t)^{-1} f_1(t) \sin \eta t \cos \xi t dt - \varepsilon m;$$

$$Q_y^- = -\frac{4m}{\pi(1+\nu)h} \int_0^\infty t^{-2} f_2(t) \sin \eta t \cos \xi t dt. \quad (11)$$

$$f_1(t) = \left[ 1 + \kappa^* (1 + m_2 t^2) \left( 1 - \frac{2t \sqrt{t^2 + 2,5G'/G}}{2t^2 + 2,5G'/G} \right) \right]^{-1};$$

Тут

$$f_2(t) = \frac{2t^4 + 1,25(1-\nu)(1+m_2 t^2)(1+2,5t^2)G'/G}{2t^2 + 2,5G'/G + (1+m_2 t^2)(\sqrt{t^2 + 2,5G'/G} - t)^2},$$

$$m_2 = \frac{2}{3(1-\nu)} \left( 2 \frac{G}{G'} - \nu'' \right), \eta = \frac{a}{h}, \xi = \frac{x}{h}, \varepsilon - \text{кусково-стала}$$

величина, яка рівна одиниці на  $L'$  і нулю на  $L''$ .

Визначивши згинальні моменти та поперечні сили, напруження  $\sigma_x, \sigma_y$  для трансверсально-ізоτροпної плити можна представити у вигляді [1]:

$$\sigma_x = \frac{3M_x}{2h^3} \gamma + \frac{3}{2} \cdot \frac{G}{G'} \cdot \left( \frac{\partial Q_x}{\partial x} + \nu \frac{\partial Q_y}{\partial y} \right) \cdot f(\gamma), \quad (12)$$

$$\sigma_y = \frac{3M_y}{2h^3} \gamma + \frac{3}{2} \cdot \frac{G}{G'} \cdot \left( \frac{\partial Q_y}{\partial y} + \nu \frac{\partial Q_x}{\partial x} \right) \cdot f(\gamma),$$

де  $f(\gamma) = \frac{\gamma}{5h} \left( 1 - \frac{5}{3} \cdot \frac{\gamma^2}{h^2} \right) (1-\nu)^{-1}$ .

Поклавши  $\gamma = \pm h$ , будемо мати значення напружень  $\sigma_x, \sigma_y$  на зовнішніх поверхнях плити:

$$\sigma_x = \pm \frac{3M_x}{2h^2} \mp \frac{G/G'}{5(1-\nu)} \left( \frac{\partial Q_x}{\partial x} + \nu \frac{\partial Q_y}{\partial y} \right), \quad (13)$$

$$\sigma_y = \pm \frac{3M_y}{2h^2} \mp \frac{G/G'}{5(1-\nu)} \cdot \left( \frac{\partial Q_y}{\partial y} + \nu \frac{\partial Q_x}{\partial x} \right).$$

Вираз в дужках (12), (13) записується через функції  $\Phi(\bar{z})$  і  $\Omega(x, y)$  наступним чином:

$$\frac{\partial Q_x}{\partial x} + \nu \frac{\partial Q_y}{\partial y} = -2(1-\nu)D \left[ \Phi''(z) + \overline{\Phi''(\bar{z})} \right] - (1-\nu) \cdot K' \cdot \frac{\partial^2 \Omega}{\partial x \partial y}.$$

У формулах (12), (13) тільки перші члени, відповідають теоріям типу С.П.Тимошенка [4]. Другі члени є уточненнями формул для  $\sigma_x, \sigma_y$  за рахунок нелінійності відносно вертикальної координати  $y$  і при великих відношеннях  $G/G'$  можуть бути досить значними.

**Висновок.** На основі методу лінійного спряження аналітичних функцій отримано розв'язок задачі згину трансверсально ізотропної півнескінченної шарнірно опертої плити кусково-розподіленим моментним навантаженням, що діє уздовж відрізка границі плити. Отримано вирази для згинальних моментів, поперечних сил і напружень у плиті. Одержані формули враховують вплив деформацій поперечного зсуву та обтіснення, а також поведінку цих величин в околі точок розриву неперервності навантаження.

### Список використаних джерел

1. Шваб'юк В.І. Комплексне подання уточнених рівнянь згину ортотропних пластин з тріщинами / В.І. Шваб'юк // *Машинознавство*. – 1999.– №4.– С. 51-55.
2. Шваб'юк В.І. Розрахунок неklasичної моделі згину ортотропних плит методом лінійного спряження / Шваб'юк В.І., Ротко С.В., Ужегова О.А., Гуда О.В. // *Зб. наукових праць „Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві”*. – Луцьк: Видавництво ЛНТУ. – 2015. – Вип. 3. – С. 220–227.
3. Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости / Н.И. Мусхелишвили. – М.: Наука, 1966. – 707с.
4. Прусов И.А. Метод сопряжения в теории плит / И.А. Прусов. – Минск: Издательство Беларускаго государственного университета, 1975. – 256с.
5. Прусов И.А., Шваб'юк В.И. Изгиб полубесконечной плиты, частично защемленной, частично шарнирно опертой. /Сб. Сопротивление материалов и теория сооружений. К., Изд-во «Будівельник», 1970. В. 12. С. 50-54.
6. Шваб'юк В.И. Учет эффекта сжимаемости нормали в контактных задачах для трансверсально-изотропных плит / В.И. Шваб'юк // *Прикл. механика*. – 1980. – Т. 16. – №9. – С. 71–77.
7. Каландия А.И. Об одной смешанной задаче изгиба упругой пластинки. / А.И. Каландия. – М. – ПММ .1952. Т. 16. В. 3. С. 43-51.

## З М І С Т

Азізов Т.Н., Миза О.С., Орлова О.М.	Підсилення кам'яних згинальних елементів бічними залізобетонними пластинами.....	3
Азізов Т.Н., Кочкар'юв Д.В., Мельник О.С.	Інноваційний демпфер багатоповерхової будівлі.....	12
Дорофєєв В.С., Пушкар Н.В.	Міцність дотичного зчеплення між старим і новим бетонами у збірно-монолітних конструкціях.....	21
Кислюк Д.Я., Ротко С.В., Канцелярчик О.М., Петричук Р.М.	Дослідження впливу пластифікатора Біопласт на властивості бетонної суміші.....	31
Коверніченко Л.М.	Структура штучних будівельних матеріалів і її особливості.....	38
Коломійчук Г.П., Майстренко О.Ф., Коломійчук В.Г., Коломійчук В.Г.	Втрата стійкості оболонок покриття з допустимими відхиленнями поверхні.....	44
Майстренко О.Ф., Іванов І.І.	До розрахунку залізобетонних перекриттів з урахуванням сумісної роботи збірних плит.....	52
Маліков В.В., Панасюк Я.І., Боярчук Б.А.	Практичний досвід застосування цементогрунтів для будівництва дорожніх покриттів.....	62
Масюк Г.Х., Ющук О.В., Федюк М.А.	Експериментальні дослідження перерозподілу зусиль у двохпролітних нерозрізних залізобетонних балках за дії малоциклових повторних і знакозмінних навантажень.....	73
Паливода О.А.	Деякі аспекти нелінійної механіки у розрахунках залізобетону.....	84

Панасюк Я.І., Маліков В.В.	Визначення термінів зручно-оброблюваності цементогрунту.....	93
Панасюк Я.І., Маліков В.В., Талах Л.О.	Фізично-механічні властивості відвальних горілих шахтних порід для дорожнього будівництва.....	99
Парфентьєва І.О., Мельник Ю.А., Гусачук Д.А., Ільчук Н.І.	Формування публічного простору сіл в аспекті об'єднання територіальних громад.....	107
Пахолук О.А., Чапюк О.С.	Ефективність способів утеплення цокольних та підвальних приміщень.....	115
Федченко О.І., Банях М.С., Гребенюк І.В.	Скінченно-елементний тривимірний масив ґрунту – як середовище для моделювання впливів при прогнозуванні змін напружено-деформованого стану конструкцій будівель.....	123
Філіпчук С.В., Поляновська О.Є.	Дослідження опору витягання арматурних стержнів з бетонів різних класів.....	132
Хільченко О.П.	Силуроактипоритобетон.....	140
Цвіркун С.В., Удовенко М. Ю.	Застосування програмного комплексу FDS для визначення осередку пожежі.....	148
Чернєва О.С., Плахотний Г.Н., Черненко А.А.	Проблеми відновлення ліпних прикрас при архітектурній та інженерній реставрації пам'яток м. Одеси.....	159
Чернєва О.С., Реутська К.В.	Технічний стан будівель району Молдаванка м. Одеси.....	169
Шваб'юк В.І., Ротко С.В., Шваб'юк В.В., Ужегова О.А., Пасічник Р.В.	Застосування методу лінійного спряження у змішаній задачі згину транстропних плит.....	176

Шишкіна О.О., Шишкін О.О.	Вплив наповнених міцел ПАР на міцність дрібнозернистого бетону.....	185
Шишкіна О.О.	Дослідження впливу колоїдних поверхнево-актовних речовин на структуроутворення дрібнозернистих бетонів.....	193
Талах Л.О., Маліков В.В., Панасюк Я.І.	Визначення еластичності, зчеплюваності, розшарування при зберіганні модифікованих бітумів.....	205
Талах Л.О., Андрійчук О.В., Шимчук О.П.	Визначення температури крихкості модифікованих бітумів та зміни їх властивостей після прогрівання.....	213

Наукове видання

**Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві**

**Збірник наукових праць**

**Випуск 11**

Верстка С.О. Ужегов

Редактор В.І. Шваб'юк

Підписано до друку 28 травня 2019 р. Формат 60 × 84 1/16.  
Папір офсетний

Гарнітура Times New Roman. Друк трафаретний.  
Умовн. друк.арк. 14. Тираж 100 пр. Зам. №\_\_\_

Віддруковано ІВВ Луцького НТУ, 43018, м.Луцьк, вул. Львівська, 75

Свідоцтво Держкомтелерадіо України ДК № 4123 від 28.07.2011 р.